

## GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30 und PA30SK

Vorteil / Nutzen: ..... **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**  
**automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung**  
**schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich**  
**fertig montiert und sofort einsatzbereit**  
**optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4"**  
**Rostfreies Zulaufrohr und Arretiermechanismus aus Edelstahl**  
 mit Schlauchschutz und Schlauchstopper; mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing  
 Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, **daher auch Decken oder Bodenmontage möglich**  
**42.9030.9 mit 30 m GEKA® plus Wasserschlauch 110 3/4", hochwertigen, robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch**

Material: ..... Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchführung: Rollen Edelstahl, Halterung Stahl gelb verzinkt; Schlauchstopper: Gummi schwarz; Zulaufrohr, Arretiermechanismus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengring), Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Betriebsdruck: ..... max. 20 bar

Temperatureinsatzbereich: ..... +4 bis +60°C (schlauchabhängig)

Abmessungen LxBxH cm: ..... 61 x 33 x 53

Besonderer Hinweis: ..... Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten  
**schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben (42.9098.9) als Zubehör separat erhältlich**

	PA30 unbestückt	PA30SK bestückt	Wandhalterung
Anschluss	Außengewinde	GEKA® plus Schnellkupplung	
Außengewinde mm	33,25		
<b>Außengewinde</b>	<b>G1</b>		
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	40	40	
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	33	33	
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	30	30	
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca. m	20	20	
Schwenkwinkel Grad	0°	0°	110°
Gewicht ca. kg	25,4	34,3	12
VE Stück	1	1	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.9020.9</b>	<b>42.9030.9</b>	<b>42.9098.9*</b>



PA30 - 42.9020.9



PA30SK - 42.9030.9



Wandhalterung 42.9098.9\*

\*ab März verfügbar



robuste Stahlkonstruktion



GEKA® plus Armatur und Rohr mit vollem 3/4" Wasserdurchfluss



schrittweise Arretierung



automatischer Rückzug des Schlauchs



Arretierung durch Zug am Ende des Schlauchs steuerbar



schonende Schlauchführung

