

Anfrageformular

Doppelstabmatten mit Überstand, Maschenweite 50 x 200 mm

Inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff
Befestigung: Klemmhalter und Schrauben (inkl.)
Bohrbild: 400 mm

Bitte geben Sie uns die für Sie interessanten Größen und Mengen auf.
Wir erstellen Ihnen gerne ein spezifisches Angebot.

Matten		Pfosten- länge (mm)	zum Einbetonieren		mit Bodenplatte	
Breite x Höhe (mm)	Anzahl		Anzahl Pfosten	Anzahl Eckpfosten	Anzahl Pfosten	Anzahl Eckpfosten
2.500 x 630		1.100				
2.500 x 830		1.300				
2.500 x 1.030		1.600				
2.500 x 1.230		1.800				
2.500 x 1.430		2.000				
2.500 x 1.630		2.200				
2.500 x 1.830		2.400				
2.500 x 2.030		2.600				
2.500 x 2.230		2.800				
2.500 x 2.430		3.000				

Drahtstärke der Matten:

- Horizontale Drähte (doppelt) Ø 6 mm, vertikale Drähte Ø 5 mm
 Horizontale Drähte (doppelt) Ø 8 mm, vertikale Drähte Ø 6 mm

Ausführung:

- Feuerverzinkt
 Verzinkte Drähte beschichtet in RAL 6005 (moosgrün)
 Verzinkte Drähte beschichtet in RAL 7016 (anthrazitgrau)



Anfrageformular

Doppelstabmatten mit Überstand, Maschenweite 50 x 200 mm

Inkl. Pfostenkappe aus Aluminium
Befestigung: Flacheisenleiste und Schrauben (inkl.)
Bohrbild: 200 mm

Bitte geben Sie uns die für Sie interessanten Größen und Mengen auf.
Wir erstellen Ihnen gerne ein spezifisches Angebot.

Matten		Pfosten- länge (mm)	zum Einbetonieren		mit Bodenplatte	
Breite x Höhe (mm)	Anzahl		Anzahl Pfosten	Anzahl Eckpfosten	Anzahl Pfosten	Anzahl Eckpfosten
2.500 x 630		1.100				
2.500 x 830		1.300				
2.500 x 1.030		1.600				
2.500 x 1.230		1.800				
2.500 x 1.430		2.000				
2.500 x 1.630		2.200				
2.500 x 1.830		2.400				
2.500 x 2.030		2.600				

Drahtstärke der Matten:

- Horizontale Drähte (doppelt) Ø 6 mm, vertikale Drähte Ø 5 mm
 Horizontale Drähte (doppelt) Ø 8 mm, vertikale Drähte Ø 6 mm

Ausführung:

- Feuerverzinkt
 Verzinkte Drähte beschichtet in RAL 6005 (moosgrün)
 Verzinkte Drähte beschichtet in RAL 7016 (anthrazitgrau)



Anfrageformular

Doppelstabmatten mit Überstand, Maschenweite 50 x 200 mm

Inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff
Befestigung: Flacheisenleiste und Schrauben (inkl.)
Bohrbild: 400 mm

Bitte geben Sie uns die für Sie interessanten Größen und Mengen auf.
Wir erstellen Ihnen gerne ein spezifisches Angebot.

Matten		Pfosten- länge (mm)	zum Einbetonieren		mit Bodenplatte	
Breite x Höhe (mm)	Anzahl		Anzahl Pfosten	Anzahl Eckpfosten	Anzahl Pfosten	Anzahl Eckpfosten
2.500 x 630		1.100				
2.500 x 830		1.300				
2.500 x 1.030		1.600				
2.500 x 1.230		1.800				
2.500 x 1.430		2.000				
2.500 x 1.630		2.200				
2.500 x 1.830		2.400				
2.500 x 2.030		2.600				
2.500 x 2.230		2.800				
2.500 x 2.430		3.000				

Drahtstärke der Matten:

- Horizontale Drähte (doppelt) Ø 6 mm, vertikale Drähte Ø 5 mm
 Horizontale Drähte (doppelt) Ø 8 mm, vertikale Drähte Ø 6 mm

Ausführung:

- Feuerverzinkt
 Verzinkte Drähte beschichtet in RAL 6005 (moosgrün)
 Verzinkte Drähte beschichtet in RAL 7016 (anthrazitgrau)

