



TECHNISCHES DATENBLATT

ECCOdal ist ein Rasengitter aus recyceltem HDPE hergestellt. Die Rasengitter sind mit internen Dehnfugen vorgesehen für die thermischen und mechanischen Belastungen zu absorbieren.

ECCODAL 50

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	NACH	EINHEIT	NENNWERT	MIN	MAX
Druckfestigkeit	PTV 828	kN	-	110	-
- Achslast		Tonne/m ²	-	228,3	-
		Tonne	-	10	-
Distortion bei 40 kN	PTV 828	%	-	-	1,8 %
Zugfestigkeit Verbindungen	PTV 828	kN/m	-	1	-
Art der Verbindung Verbindungen	PTV 828	- Stück	fest 8	-	-

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Zusammensetzung	HDPE (High-density polyethylene)
Gewicht pro Platte	3.904 g
Länge (inkl. Verbindungen)	80 cm
Breite (inkl. Verbindungen)	80 cm
Höhe	5 cm
Wanddicke	0,35 - 0,40 cm
Farbe	Grün oder Schwarz



ECCODAL 40

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	NACH	EINHEIT	NENNWERT	MIN	MAX
Druckfestigkeit	PTV 828	kN	-	110	-
- Achslast		Tonne/m ²	-	228,3	-
		Tonne	-	10	-
Distortion bei 40 kN	PTV 828	%	-	-	2,1 %
Zugfestigkeit Verbindungen	PTV 828	kN/m	-	1	-
Art der Verbindung Verbindungen	PTV 828	- Stück	fest 8	-	-

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Zusammensetzung	HDPE (High-density polyethylene)
Gewicht pro Platte	3.172 g
Länge (inkl. Verbindungen)	80 cm
Breite (inkl. Verbindungen)	80 cm
Höhe	4 cm
Wanddicke	0,35 - 0,40 cm
Farbe	Grün oder Schwarz

ECCOdal ist eine eingetragene Marke in Klasse 17, 19 und 35.

ECCOdal Rasengitter (Kunststoff-Fliesen) wird immer auf Einweg-Paletten von 81 x 81 cm geliefert.